

Postgre SQL

TOP

Limiter le nombre de résultat de la requête

```
-- TSQL
SELECT TOP 0 FROM filtres;

-- Postgre SQL
SELECT *
FROM filtres
LIMIT 0
```

PRINT

Affiche un message dans la console

```
-- TSQL
PRINT '-- Suppression de la table temporaire _filtres';

-- Postgre SQL
RAISE NOTICE '-- Suppression de la table temporaire _filtres';
```

SELECT INTO

Crée une table à partir du résultat d'une requete

```
-- TSQL
SELECT TOP 0 * INTO _filtres FROM filtres;
```

```
-- Postgre SQL
CREATE TABLE _filtres
AS (
    SELECT *
    FROM filtres
    LIMIT 0
);
```

IF ... ELSE

Documentation disponible ici: <https://www.postgresql.org/docs/7.2/plpgsql-control-structures.html>

```
-- TSQL
IF (ma condition) BEGIN

END

-- Postgre SQL
IF ma condition THEN
ELSIF ma condition2 THEN
ELSE
END
```

SCRIPT PL/PGSQL

Pour exécuter un script, il est important d'englober dans les balises suivantes:

```
DO $$
    -- Déclarer ici toutes les variables utilisées dans le script
BEGIN
    -- Contenu du script
END $$

-- Exemple:
```

```
DO $$

    DECLARE nbLignes int = 0;

BEGIN
    -- Supprimer les lignes autogénérées
    RAISE NOTICE '-- Supprimer les lignes autogénérées';
    DELETE FROM multifam
    WHERE multifam.refresh=1;

    GET DIAGNOSTICS nbLignes = ROW_COUNT;
    RAISE NOTICE '-- % lignes supprimées', nbLignes;
END $$
```

Variables

Assigner une valeur à une variable

```
-- TSQL
DECLARE @myvar nvarchar(50) = '';

SET @myvar = 'test';

-- Postgre SQL
DO $$
    DECLARE myvar varchar(50) = '';
BEGIN
    myvar := 'test';
END $$
```

Concaténer du string

```
-- TSQL
DECLARE @myvar NVARCHAR(MAX) = '';

SET @myvar += 'str1' + 'str2' ;
```

```

SET @myvar += CONCAT('str1', 'str2');

PRINT @myvar;

-- Postgre SQL
DO $$
    DECLARE myvar text = '';
BEGIN
    myvar := myvar || 'str1' || 'str2';

    myvar := CONCAT(myvar, 'str1', 'str2');

    RAISE NOTICE '%', myvar;
END $$;

```

@@ROWCOUNT

Permet d'obtenir le nombre de lignes modifiées par la requête précédente

```

-- TSQL
DELETE FROM multifam
WHERE refresh=1;

PRINT('-- ' + CAST(@@ROWCOUNT AS VARCHAR) + ' lignes supprimées');

-- Postgre SQL
DELETE FROM multifam
WHERE refresh=1;

GET DIAGNOSTICS nbLignes = ROW_COUNT;
PRINT '-- % lignes supprimées', nbLignes;

```

Revision #9

Created 2026-08-06 07:53:51 UTC by Souriya

Updated 2026-08-06 09:46:16 UTC by Souriya